

# NS製品設計価格表

---

日本化成株式会社

2023年4月1日  
第20版

NS 製品 設計 価格 表

[左官工事材]

分類	製品名	荷姿		成分・性状	適用・用途・特長	塗厚	標準施工面積	設計価格	備考	
		内訳	容器							
吸水調整材・セメント混和液	NSハイフレックスHF-1000	液体18kg	へール缶	乳白色液体 (エチレン酢酸ビニル共重合体)	下地吸水調整(塗布仕様) セメント混和用(混入仕様) コンクリート、PC版、ALC板、ブロック、 モルタル下地		塗布:360㎡(3倍液)	21,600 / 缶	F☆☆☆☆ JIS A 6203規格適合品 公共建築協会評価名簿登録品 日本建築工上学会M-101規格適合品	
	NSハイフレックスHF-1000	液体4kg×6 ポリボトル	24kg 箱				塗布:480㎡(3倍液)/箱 塗布:800㎡(5倍液)/箱			39,000 / 箱
	NSハイフレックスHF-1000	液体1kg×10 ポリボトル	10kg 箱				塗布:200㎡(3倍液)/箱 塗布:333㎡(5倍液)/箱			23,400 / 箱
	NSハイフレックスHF-2000	液体18kg	缶				塗布:300㎡(2倍液) 塗布:480㎡(4倍液)			18,000 / 缶
カチオン系セメント混和液	NSカチオンフレックス	液体18kg	角缶	乳白色液体 (カチオン系SBR)	モルタル改質・接着増強用(原液混練使用) モルタル混和用	—	約22㎡/2mm厚 (缶当り)	24,300 / 缶	F☆☆☆☆ 原液混練り仕様	
カチオン系下地調整材	NSカチオンワン#1(極薄用)	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用 ローラー・刷毛仕様、コテ仕様兼用	0.5~2mm	(こて仕様) 約17㎡/1mm厚	9,600 / 袋	JIS A6916(C-2)表示認証製品 F☆☆☆☆	
	NSカチオンワン#2(粗面用)	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	モルタル等の接着材として	1.5~2mm	約7㎡/2mm厚	9,600 / 袋	F☆☆☆☆	
	NSカチオンワン#3(薄塗用)	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用	1.5~4mm	約4.2㎡/3mm厚	9,600 / 袋	F☆☆☆☆	
	NSカチオンワンQ	粉体10kg×2 ビニル袋	20kg 箱	セメント系粉体(速硬タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用 速硬タイプ	1~10mm	約2.8㎡/5mm厚(箱)	16,500 / 箱	F☆☆☆☆	
下地調整用モルタル<補修材>	NSジャストファイバー	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用 コンクリート近似色	1~2mm	約16㎡/1mm厚	4,800 / 袋	※関西・九州支社限定	
	NSホントP	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	不陸部分調整塗り 全面地付塗り等の下地調整材	1~3mm	約10㎡/2mm厚	3,800 / 袋	F☆☆☆☆ ※九州支社限定	
	NSセロヨン#10	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	薄塗補修仕上 ペンキ、クロス、仕上塗材下地	0~2mm	約20㎡/1mm厚	3,500 / 袋	(ハイフレックスHF-1000混入) F☆☆☆☆ JIS A6916(C-1)の物性を有する ※関東・関西支社限定	
	NSセロヨン#20	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	薄塗補修 クロス、仕上塗材下地	0~5mm	関東・関西:約10㎡/2mm厚 九州:約12㎡/2mm厚	3,500 / 袋	(ハイフレックスHF-1000混入) F☆☆☆☆ JIS A6916(CM-1)の物性を有する	
	NSセロヨン#30	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	厚塗補修 クロス、仕上塗材下地	2~10mm	関西:約2㎡/10mm厚 九州:約3㎡/7mm厚	3,500 / 袋	※関西・九州支社限定	
	NSセロヨン#35	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	厚塗下地材 タイル下地、仕上塗材、クロス下地	0~15mm	約2㎡/10mm厚	4,000 / 袋	(ハイフレックスHF-1000混入) F☆☆☆☆ JIS A6916(CM-2)の物性を有する ※関東支社限定	
	NSベースモルタル	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (硬質天然骨材使用)	タイル、仕上塗材下地、塗床下地 屋上防水下地調整用	壁 3~10mm 床 3~15mm	約3㎡/5mm厚	4,300 / 袋	(ハイフレックスHF-1000混入) F☆☆☆☆ JIS A6916(CM-2)の物性を有する ※関東支社限定	
断面修復材<厚付補修材> <一材型>	NSTカモル	粉体15kg	紙袋	セメント系粉体(軽量タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	ジャンカ・欠損部補修 欠損部60mm迄厚付け可能	5~60mm	約0.50㎡/30mm厚	6,000 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ UR都市機構保全工事基準適合品 F☆☆☆☆ ※関東・九州支社限定	
	NSTカモルハード	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体(重骨タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	ジャンカ・欠損部補修 欠損部60mm迄厚付け可能	5~60mm	約0.4㎡/30mm厚	7,400 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ 告示1372号基準適合品 F☆☆☆☆	
	NSTカモルQ	粉体10kg	箱	セメント系粉体(速硬軽量タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	ジャンカ・欠損部補修 欠損部60mm迄厚付け可能	5~60mm	約0.33㎡/30mm厚	12,000 / 箱	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ ※関東支社限定	
	NSTカモルハードQ	粉袋10kg×2 ビニル袋	20kg 箱	セメント系粉体(速硬タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	ジャンカ・欠損部補修 欠損部60mm迄厚付け可能	5~60mm	約0.4㎡/30mm厚(箱)	14,000 / 箱	再乳化形粉末樹脂混入タイプ 告示1372号基準適合品 F☆☆☆☆	

NS 製品 設計 価格 表

[左官工事材]

分類	製品名	荷姿		成分・性状	適用・用途・特長	塗厚	標準施工面積	設計価格	備考
		内訳	容器						
一材型 ホリマーセメント系 下地調整塗材 (塗厚0~15mm)	NSホリマーミックス#5	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	極薄塗補修 クロス、仕上塗材、Pタイル下地	0~2mm	約20㎡/1mm厚	5,500 / 袋	F☆☆☆☆ JIS A6916(C-1)表示認証品 ※関西・九州支社限定
	NSホリマーミックス#10	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	極薄塗補修 クロス、仕上塗材、Pタイル下地	0.5~2mm	約20㎡/1mm厚	5,500 / 袋	F☆☆☆☆ JIS A6916(C-1)表示認証品 ※関東・関西支社限定
	NSホリマーミックス#15	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	極薄塗補修 クロス、仕上塗材、Pタイル、塗床下地	1~2mm	約19㎡/1mm厚	5,500 / 袋	F☆☆☆☆ JIS A6916(C-2)表示認証品
	NSホリマーミックス#20	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	薄塗補修 セラミックタイル、仕上塗材、Pタイル下地	0~5mm	約7㎡/3mm厚	5,000 / 袋	F☆☆☆☆ JIS A6916(CM-1、CM-2)表示認証品
	NSホリマーミックス#30	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	厚塗補修 セラミックタイル、仕上塗材、Pタイル下地	0~15mm	約2㎡/10mm厚	5,000 / 袋	F☆☆☆☆ JIS A6916(CM-1、CM-2)表示認証品
	NSホリマーミックス#40	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	タイル下地調整用・ATB既調合モルタル セラミックタイル、仕上塗材、Pタイル下地	3~10mm	約4㎡/5mm厚	5,000 / 袋	※関西・九州支社限定
	NSホリマーミックス#50	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体(重骨タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	土間補修・タイル下地調整用 タイル、石材、仕上塗材、Pタイル、塗床下地	壁 3~10mm 床 3~15mm	約3㎡/5mm厚	5,000 / 袋	F☆☆☆☆ JIS A6916(CM-2)表示認証品
	NSホリマーミックス#300	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体(軽量モルタル) (再乳化形粉末樹脂既調合)	ATB既調合モルタル タイル、石材、仕上塗材、Pタイル、塗床下地	3~15mm	約1.9㎡/10mm厚	5,500 / 袋	F☆☆☆☆ JIS A6916(CM-2)表示認証品 LT工法用ATB既調合モルタル
サッシ廻り充てん用 軽量モルタル	NSわくモル	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (軽量モルタル)	RC造・SRC造・鉄骨ALC造のサッシ廻り等	—	60mm×60mmの場合 約5.8m	3,300 / 袋	F☆☆☆☆
超軽量 断熱・結露防止モルタル	IDモルタルワン	粉体2.9kg×2 紙袋	5.8kg 箱	(再乳化形粉末樹脂既調合)	内壁・天井面・サッシ周りの断熱結露防止 高断熱タイプ	7~10mm	約2.8㎡/10mm厚	15,000 / 箱	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆
セメント系 モルタル接着材	NSホントセメント	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	モルタル接着用 (NSハイフレックスHF-1000を混入し特殊工法可)	1.5~2mm	約8㎡/2mm厚	4,000 / 袋	F☆☆☆☆
既調合形 ホリマーセメント系補修材	NSメンテペースト	粉体12kg(ビニル袋) 混和液4kg(ホリホトル)	16kg ペール缶	セメント系粉体と混和液のセット	コンクリート不良部分の打直し部、コールドジョイント部 コンクリート打継部、鉄筋防錆処理	1mm	約10㎡/1mm厚	12,400 / 缶	旧都市公団基準適合品 F☆☆☆☆ 公共住宅建設工事共通仕様書準拠
	NSメンテモルタル	粉体20kg(ビニル袋) 混和液1.6kg(ホリホトル)	21.6kg ペール缶	セメント系粉体と混和液のセット	欠損部補修	2~5mm	約2.5㎡/5mm厚	11,700 / 缶	旧都市公団基準適合品 F☆☆☆☆ 公共住宅建設工事共通仕様書準拠
	NS-RLモルタル	粉体10kg×2(ビニル袋) 混和液1kg×2(ホリホトル)	22kg ペール缶	セメント系粉体と混和液のセット (軽量速硬タイプ)	コンクリート欠損部の充填用 厚付可	10~30mm	約1.6㎡/10mm厚	19,300 / 缶	UR都市機構保全工事基準適合品 F☆☆☆☆ 公共建築協会評価名簿登録品
セメント混和用 軽量骨材	NSハイサントAタイプ (内部用)(セメント50kg対応)	76L	ホリ袋	ホリスチレン粒	内壁セメント混和用軽量骨材	3~10mm	約15㎡/5mm厚	4,500 / 袋	国土交通省通則認定品 ※九州支社限定
高強度・速硬タイプ セメント系セルフベリング材	NSハードレベラー	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	屋内床、病院・工場・倉庫・駐車場の重量物 が通過する屋内床、ベランダ、開放廊下外部床	5~40mm	約1.4㎡/10mm厚	8,000 / 袋	F☆☆☆☆
セメント系 セルフベリング材	NSニューハイレベラー	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内部の一般の張り床下地	5~15mm	約1.5㎡/10mm	4,000 / 袋	F☆☆☆☆
速硬タイプ セメント系 セルフベリング材	NSニューハイレベラー-Q	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	速硬タイプの屋内床専用のセルフベリング材 内部の一般の張り床下地	5~20mm	約1.5㎡/10mm	4,500 / 袋	F☆☆☆☆ ※関西支社限定
速硬タイプ セメント系 セルフベリング材	NSユカモルH	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	速硬タイプの屋内床専用のセルフベリング材	5~30mm	約1.5㎡/10mm	4,500 / 袋	F☆☆☆☆ ※関東支社限定
セルフベリング材用 高耐久性プライマー	NS高性能プライマー-SL用	液体18kg	ペール缶	乳白色液体 (アクリル系共重合エマルジョン)	高強度タイプのSL材使用可 内部の一般の張り床下地	300g/㎡ (2回塗り)	約300㎡/缶	23,400 / 缶	気泡防止・吸水調整材

NS 製品 設計 価格 表

[左官工事材]

分類	製品名	荷姿		成分・性状	適用・用途・特長	塗厚	標準施工面積	設計価格	備考
		内訳	容器						
一般住宅用 軽量セメントモルタル	NSタウンモルタル	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	ラス下地、ノンラス下地、コンクリート 〈ラス下地の場合〉	15~17mm	約1.7㎡/16mm厚	4,000 / 袋	国土交通省大臣認定品 準耐火・防火構造認定
住宅基礎 天端仕上材	NSベースレバー	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	住宅基礎、打設天端面に流し込み	10~15mm	約16㎡/10mm厚 (幅10cm)	4,000 / 袋	F☆☆☆☆
住宅基礎コンクリート 幅木専用モルタル	NS幅木モルタル	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	住宅基礎コンクリートの幅木施工	3~8mm	約3.6㎡/5mm厚	3,600 / 袋	※関西・九州支社限定
モルタルのひび割れ防止 剥落防止用ネット	NSネットスーパー	幅1m長さ100m 幅0.33m長さ100m		ビニロン繊維ネット	開口部、異種下地、ジョイント部の亀裂防止、 タイル剥落防止	—	100㎡/1ロール 33㎡/1ロール	86,000 / 本 33,000 / 本	
外装タイル仕上げの 剥落防止用 NSベースネット工法	NSベースネットFN	幅56cm長さ100m	—	ビニロン不織布		—	56㎡/1ロール	55,000 / 本	小口平、二丁掛等の大きな タイル仕上げに有効
	NSダブルワンP-1	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	コンクリート・PC版・押出成形板・ALCパネル ブロック・モルタル	3mm	約5㎡/3mm厚	4,800 / 袋	
	NSハイフレックスHF-1000	液体18kg	ペール缶	乳白色液体 (エチレン酢酸ビニル共重合体)		—	約600㎡ (5倍液)	21,600 / 缶	
下地調整塗材 (タイル張付も可)	NSダブルワンP-1	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用 タイル下地・仕上塗材下地	2~5mm	約5㎡/3mm厚	4,800 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ 旧都市公団「タイルモルタル」基準適合品
	NSダブルワンP-2	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用 タイル下地・仕上塗材下地	3~8mm	約3㎡/5mm厚	4,800 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ 旧都市公団「タイルモルタル」基準適合品
	NSダブルワンP-1TB・P-2 TB	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用 タイル下地・仕上塗材下地	2~5mm	約5㎡/3mm厚	5,300 / 袋	LT工法用ATB既調合モルタル
	NS弾ホント	ペースト2kg×9 アルミフィルム	18kg 箱	変成シリコン樹脂	外装下地調整塗材(部分補修)用有機系接着剤 押出無塗装サイディング、合板、各種乾式ボード他	1~3mm	約4.1~4.5kg/㎡ (3mm厚)	30,600 / 箱	JIS A 5548(タイプ I)表示認証品 F☆☆☆☆ JIS A 5557表示認証品
勾配床専用 モルタル (流し込みタイプ)	NSペランダコートQ	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	ペランダ・開放廊下床(速乾タイプ) 3~20mm厚(コテ押え不要) ペランダ・開放廊下床(速乾タイプ)[排水溝専用] 3~50mm厚(コテ押え不要)	3~20mm 3~50mm	約1.5㎡/10mm厚 約6.6m(幅15cm)/15mm厚 約10m(幅10cm)/15mm厚	5,100 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ ※露出仕上不可
露出仕上げ可能 床専用補修材	NSフロアハート	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体(重骨タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	2~5mmの露出仕上げ、塗床下地 住宅基礎立上がり	2~5mm	約4㎡/4mm厚	4,800 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆
生モルタル 専用混和材	NS生モルパウダー	粉体25kg	紙袋	混和用粉体	・生モルに添加で流動化モルタル ・コテ押え不要・フローリング、タイルカーペット床下地材	10~30mm	約100㎡/10mm厚	30,900 / 袋	・生モル1㎡に2袋添加(1:2モルタル) ・生コンプラント添加型 ※関東・関西支社限定
モルタル流動化 混和材	NSらくらくパウダー	粉体3.8kg×4 ビニル袋	15.2kg 箱	混和用粉体	・セメントと砂に添加で流動化モルタル ・コテ押え不要・フローリング、タイルカーペット床下地材	10~30mm	約4㎡/20mm厚(袋)	23,900 / 箱	・セメント2袋に1袋添加(1:2モルタル) ・現場添加型 ※関東・関西支社限定
生モルタル 流動化混和液	NS生モルリキット	液体17.5kg/缶	ペール缶	混和用液	・生モルに添加で流動化モルタル ・コテ押え不要・フローリング、タイルカーペット床下地材	10~30mm	約100㎡/10mm厚	61,800 / 缶	・生モル1㎡に1缶添加(1:2モルタル) ・生コンプラント添加型
作業性改良用 混和材	NSハイパウダー	粉体20kg	紙袋	混和用粉体	・プレミックスモルタルや現場調合モルタルに添加 ・作業性の改善 ・無石綿	—	—	4,300 / 袋	・セメント1袋に0.7~1kg添加 ・プレミックスモルタル1袋に0.5~0.7kg添加 ※関東支社限定
水性浸透型 表面強化材	NSしみこむ強化材HF	24kg/箱 (4kgボトル×6本)	箱	乳白色液体 (変性アクリル酸エステル共重合体)	コンクリート(モルタル)ぜい弱層への 表面強化	100~500g/㎡	48 ~ 240 ㎡ / 箱	— / 箱	2023年3月31日 販売中止

※設計価格には、運賃・消費税は含んでおりません。

NS 製品設計価格表

[タイル工事材]

分類	製品名	荷姿		成分・性状	適用・用途・特長	塗厚	標準施工面積	設計価格	備考
		内訳	容器						
タイル張付け材	NSタイルセメントT-2	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装タイル張付け モザイクタイル・小口平・二丁掛・床タイル	4~5mm	約4㎡/4mm厚	3,400 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 裏足のないタイルの施工は不可 F☆☆☆☆
	NSタイルセメントT-2B	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装タイル張付け モザイクタイル・小口平・二丁掛・床タイル	4~5mm	約4㎡/4mm厚	3,400 / 袋	裏足のないタイルの施工は不可 F☆☆☆☆ ※関西支社限定
	NSタイルセメントT-3	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装大型タイル張付け 小口平・二丁掛・床タイル	5~8mm	約2.5㎡/6mm厚	3,400 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 裏足のないタイルの施工は不可 F☆☆☆☆
	NSタイルセメントT-2 TB	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装タイル張付けATB既調合モルタル モザイクタイル・小口平・床タイル	4~5mm	約4㎡/4mm厚	3,900 / 袋	LT工法用ATB既調合モルタル 裏足のないタイルの施工は不可
	NSタイルセメントT-3 TB	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装大型タイル張付けATB既調合モルタル 小口平・二丁掛・床タイル	5~8mm	約2.5㎡/6mm厚	3,900 / 袋	LT工法用ATB既調合モルタル 裏足のないタイルの施工は不可
目地兼用 タイル張付け材	NSタイルセメントTM-1 (白色)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	目地仕上げ兼用可能な内外装タイル張付け (密着張り工法) 小口平・二丁掛	6~10mm	約2.5㎡/6mm厚	5,500 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 ※関東・九州支社限定
	NSタイルセメントTM-2 (灰色)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体		6~10mm	約2.5㎡/6mm厚	4,500 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 ※関東・九州支社限定
	NSタイルセメントTM-3 (濃灰色)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体		6~10mm	約2.5㎡/6mm厚	4,500 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 ※関東・九州支社限定
	NSタイルセメントTM-304 (特濃灰色)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体		6~10mm	約2.5㎡/6mm厚	4,900 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 ※関東支社限定
	NSタイルセメントTM-4 (黒色)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体		6~10mm	約2.5㎡/6mm厚	4,900 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 ※関東・九州支社限定
下地調整兼用 タイル張付け材 (一材型)	NSダブルワンP-1	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整とタイル張付けが同一製品で可能 (モザイクタイル・小口平タイル用)	4~5mm	約4㎡/4mm厚	4,800 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ 旧都市公団「タイルモルタル」基準適合品
	NSダブルワンP-2	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整とタイル張付けが同一製品で可能 (小口平タイル・二丁掛タイル用)	5~8mm	約2.5㎡/6mm厚	4,800 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ 旧都市公団「タイルモルタル」基準適合品
	NSダブルワンP-1TB	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整とタイル張付けが同一製品で可能 (モザイクタイル・小口平タイル用)ATB既調合モルタル	3~4mm	約5㎡/3mm厚	5,300 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ LT工法用ATB既調合モルタル
	NSダブルワンP-2TB	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整とタイル張付けが同一製品で可能 (小口平タイル・二丁掛タイル用)ATB既調合モルタル	5~8mm	約3㎡/5mm厚	5,300 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ LT工法用ATB既調合モルタル
床タイル専用 張付け材	NSダブルワン床専用	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	セラミック床タイル(寸法:150角~600角)張付	5~30mm	約0.8㎡/20mm厚	7,300 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ 日本建築学会 JASS19 M-101 規格適合品
大型タイル 張付け材	NS-STモルタル	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	重量タイル・セメントブリック・ストーン張付	5~8mm	約2.5㎡/5mm厚	7,200 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ ※関東・関西支社限定
弾性タイル 張付け材	NS弾モル	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	弾性ポリマーセメントモルタル 変形追従性能に優れる	3~5mm	約4㎡/4mm厚	6,200 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ モザイクタイルのみ適用
内・外装タイル用 接着剤	NS弾ホント	ペースト2kg×9 アルミフィルム	18kg 箱	変成シリコン樹脂	外装タイル張り用有機系接着剤 押出無塗装サイディング、合板、各種乾式ボード他	1.5kg/㎡ 2.0kg/㎡	3mm<し目平滑下地 約12㎡/18kg/箱 5mm<し目平滑下地 約9㎡/18kg/箱	30,600 / 箱	JIS A 5548(タイプ I)表示認証品 F☆☆☆☆ JIS A 5557表示認証品
タイル目地材	NSメチセメントM-1、M-102 (白色)、(灰白色)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装タイル目地詰め	—	1袋当たり 50角 約12㎡ 50二丁 約15㎡ 小口平 約7㎡ 二丁掛 約8㎡	4,700 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 F☆☆☆☆ ※M-102は関東支社限定
	NSメチセメントM-2 (灰色)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体		—		3,700 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 F☆☆☆☆
	NSメチセメントM-3、M-304 (濃灰色)、(特濃灰色)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体		—		3,700 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 F☆☆☆☆ ※M-304は関東支社限定
	NSメチセメントM-4 (黒色)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体		—		4,000 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 F☆☆☆☆

NS 製品 設計 価格 表

[タイル工事材]

分類	製品名	荷姿		成分・性状	適用・用途・特長	塗厚	標準施工面積	設計価格	備考
		内訳	容器						
タイル目地材	NSメチセメント弾性接着剤専用 D-2(灰色)	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体	弾性接着剤張り専用内外装タイル目地詰め	—	1袋当たり 50角 約9㎡	8,200 / 袋	F☆☆☆☆
	NSメチセメント弾性接着剤専用 D-3(濃灰色)、D-304(特濃灰色)	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体		—	50二丁 約12㎡ 小口平 約4㎡	8,200 / 袋	F☆☆☆☆ ※D-304は関東支社限定
	NSメチセメント弾性接着剤専用 D-4(黒色)	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体		—	二丁掛 約5㎡	8,200 / 袋	F☆☆☆☆
レンガ・タイル用 カラー目地材 (粗面仕上げ)	NSレンガメチR-100 (ライトベージュ)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装目地(粗面仕上用)	—	1袋当たり 小口平 約6㎡(目地幅10mm) 約4.3㎡(目地幅15mm) 二丁掛 約7.2㎡(目地幅10mm) 約5.2㎡(目地幅15mm)	5,000 / 袋	F☆☆☆☆ ※関東・関西支社限定
	NSレンガメチR-200 (ベージュ)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装目地(粗面仕上用)	—		5,000 / 袋	F☆☆☆☆ ※関東支社限定
	NSレンガメチR-300 (ライトブラウン)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装目地(粗面仕上用)	—		5,500 / 袋	F☆☆☆☆ ※関東支社限定
	NSレンガメチR-400 (グレー)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装目地(粗面仕上用)	—		5,500 / 袋	F☆☆☆☆ ※関東支社限定
	NSレンガメチR-500 (ホワイト)	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	内外装目地(粗面仕上用)	—		5,500 / 袋	F☆☆☆☆ ※関東支社限定
外装タイル仕上げの 剥落防止用 NSベースネット工法	NSベースネットFN	幅56cm長さ100m	—	ビニロン不織布	コンクリート・PC版・押出成形板・ALCパネル ブロック・モルタル	—	56㎡/1ロール	55,000 / 本	小口平、二丁掛等の大きな タイル仕上げに有効
	NSダブルワンP-1	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化型粉末樹脂既調合)		3mm	約5㎡/3mm厚	4,800 / 袋	F☆☆☆☆
	NSハイフレックスHF-1000	液体18kg	ペール缶	乳白色液体 (エチレン酢酸ビニル共重合体)		—	(5倍液)600㎡	21,600 / 缶	
外装タイル仕上げの 剥落防止用 ウェブフォーム工法	ウェブフォーム(60cm幅)	幅60cm長さ30m	—	特殊繊維シート	60cm幅型枠用	—	18㎡/1ロール	43,200 / 本	
	ウェブフォーム(90cm幅)	幅90cm長さ30m	—	特殊繊維シート	90cm幅型枠用	—	27㎡/1ロール	64,800 / 本	
外装タイル仕上げの 剥落防止用 ルーポント・ タフバインダー工法	ルーポント	1,000個	箱	ナイロン樹脂製緊結材	Pコン穴処理栓タイプ(後付け)	—	—	215,000 / 箱	
	エクストリームルーポント(L37)	500個	箱	ナイロン樹脂製緊結材	Pコン兼用タイプ(先付け)	—	—	240,000 / 箱	
	エクストリームルーポント(L40、L48)	500個	箱	ナイロン樹脂製緊結材	Pコン兼用タイプ(先付け)	—	—	260,000 / 箱	
吸水調整材	NSハイフレックスHF-1000	液体18kg	ペール缶	乳白色液体 (エチレン酢酸ビニル共重合体)	下地の吸水調整およびモルタル混和用	—	塗布:360㎡(3倍液) 塗布:600㎡(5倍液)	21,600 / 缶	F☆☆☆☆ JIS A6203規格適合品 公共建築協会評価名簿登録品

※設計価格には、運賃・消費税は含んでおりません。

NS 製品 設計 価格 表

[コンクリート保護材] [土木資材]

分類	製品名	荷姿		成分・性状	適用・用途・特長	塗厚	標準施工面積	設計価格	備考
		内訳	容器						
新旧コンクリート 打継材	NSホントスーパ	粉体10kg×2(ビニール袋) 混和液1kg×2(ポリボトル)	22kg ペール缶	セメント系粉体と混和液のセット	新コンクリート打ち継ぎまで約2週間の オープンタイムが可。	2~5mm	約4.5㎡/3mm厚	14,000 / 缶	14日以内に新コンクリート打ち継ぎ
コンクリート・モルタル用 膜養生剤	NSスラブファイン	液体18kg	角缶	乳白色液体	高強度コンクリートの押え、均し補助 コンクリート、モルタル初期養生時ヘアークラック抑制	—	補助剤(3~5倍液) 約310~510㎡ 膜養生剤(2倍液) 約210㎡	20,700 / 缶	F☆☆☆☆
コンクリート表面強化 保護材	NSハイハート	液体18kg	角缶	シリケート系アルカリ水溶液	アルカリ付与、表面強化、防汚機能	100~200g/㎡	約90~180㎡/缶	169,000 / 缶	
高性能無収縮 グラウト材	NSグラウト	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース アンカー固定、耐震補強	—	1㎡当たりの使用袋数 約74袋	5,200 / 袋	公共建築協会評価名簿登録品 F☆☆☆☆
パット用無収縮 モルタル	NSグラウトP	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	機械基礎、鉄骨柱の据付	—	1㎡当たりの使用袋数 約72袋	5,200 / 袋	F☆☆☆☆
無収縮 グラウト材	NSグラウトネオ	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体	逆打ち工法、機械基礎、鉄骨ベース アンカー固定、耐震補強	—	1㎡当たりの使用袋数 約74袋	4,400 / 袋	F☆☆☆☆ ※関西支社限定
シラン系浸透性 吸水防止材	NSシランガードS	液体16ℓ	角缶	無色透明液体 特殊シラン化合物モノマー	タイル目地・大谷石・セメント系ブリック・煉瓦 吸水防止、塩害防止、汚染防止	—	コンクリート面 40~53㎡/缶 ALC面 27~32㎡/缶	40,000 / 缶	※必ず2回以上にわけて塗布
モルタルのひび割れ防止 剥落防止用ネット	NSネットスーパー	幅1m長さ100m 幅0.33m長さ100m		ビニロン繊維ネット	開口部、異種下地、ジョイント部の亀裂防止、 タイル剥落防止	—	100㎡/1ロール 33㎡/1ロール	86,000 / 本 33,000 / 本	

※設計価格には、運賃・消費税は含んでおりません。

NS 製品 設計 価格 表

[リビルド工法関連製品]

分類	製品名	荷姿		成分・性状	適用・用途・特長	塗厚	標準施工面積	設計価格	備考
		内訳	容器						
既調合形 ホリマーセメント系補修材	NSメンテペースト	粉体12kg(ビニル袋) 混和液4kg(ホリボトル)	16kg ペール缶	セメント系粉体と混和液のセット	コンクリート不良部分の打直し部、コールドジョイント部 コンクリート打継部、鉄筋防錆処理	1mm	約10㎡/1mm厚	12,400 / 缶	旧都市公団基準適合品 F☆☆☆☆ 公共住宅建設工事共通仕様書準拠
	NSメンテモルタル	粉体20kg(ビニル袋) 混和液1.6kg(ホリボトル)	21.6kg ペール缶	セメント系粉体と混和液のセット	豆板部、大きな目違い部 欠損部補修	2~5mm	約2.5㎡/5mm厚	11,700 / 缶	旧都市公団基準適合品 F☆☆☆☆ 公共住宅建設工事共通仕様書準拠
	NS-RLモルタル	粉体10kg×2(ビニル袋) 混和液1kg×2(ホリボトル)	22kg ペール缶	セメント系粉体と混和液のセット (軽量速硬タイプ)	コンクリート欠損部の充填用 厚付可	10~30mm	約1.6㎡/10mm厚	19,300 / 缶	UR都市機構保全工事基準適合品 F☆☆☆☆ 公共建築協会評価名簿登録品
カチオン系 セメント混和液	NSカチオンフレックス	液体18kg	角缶	乳白色液体 (カチオン系SBR)	モルタル改質・接着増強用(原液混練仕様) モルタル混和用	—	約22㎡/2mm厚 (缶当り)	24,300 / 缶	F☆☆☆☆ 原液混練り仕様
カチオン系 一材型下地調整材	NSカチオンワン#1(極薄用)	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用 ローラー・刷毛仕様、コテ仕様兼用	0.5~2mm	(こて仕様) 約17㎡/1mm厚	9,600 / 袋	JIS A6916(C-2)表示認証製品 F☆☆☆☆
	NSカチオンワン#2(粗面用)	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	モルタル等の接着材として	1.5~2mm	約7㎡/2mm厚	9,600 / 袋	F☆☆☆☆
	NSカチオンワン#3(薄塗用)	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用	1.5~4mm	約4.2㎡/3mm厚	9,600 / 袋	F☆☆☆☆
	NSカチオンワンQ	粉体10kg×2 ビニル袋	20kg 箱	セメント系粉体(速硬タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整用 速硬タイプ	1~10mm	約2.8㎡/5mm厚(箱)	16,500 / 箱	F☆☆☆☆
下地調整用モルタル (一材型厚付補修材)	NSTカモル	粉体15kg	紙袋	セメント系粉体(軽量タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	ジャンカ・欠損部補修 欠損部60mm迄厚付け可能	5~60mm	約0.50㎡/30mm厚	6,000 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ UR都市機構保全工事基準適合品 F☆☆☆☆ ※関東・九州支社限定
	NSTカモルハード	粉体20kg	紙袋	セメント系粉体(重骨タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	ジャンカ・欠損部補修 欠損部60mm迄厚付け可能	5~60mm	約0.4㎡/30mm厚	7,400 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ 告示1372号基準適合品 F☆☆☆☆
	NSTカモルQ	粉体10kg	箱	セメント系粉体(軽量速硬タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	ジャンカ・欠損部補修 欠損部60mm迄厚付け可能	5~60mm	約0.33㎡/30mm厚	12,000 / 箱	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ ※関東支社限定
	NSTカモルハードQ	粉袋10kg×2 ビニル袋	20kg 箱	セメント系粉体(速硬タイプ) (再乳化形粉末樹脂既調合)	ジャンカ・欠損部補修 欠損部60mm迄厚付け可能	5~60mm	約0.4㎡/30mm厚(箱)	14,000 / 箱	再乳化形粉末樹脂混入タイプ 告示1372号基準適合品 F☆☆☆☆
下地調整兼用 タイル張付け材 塗布浸透型 防錆材	NSダブルワンP-1	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整とタイル張付けが同一製品で可能 (モザイクタイル・小口平タイル用)	4~5mm	約4㎡/4mm厚	4,800 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ 旧都市公団「タイルモルタル」基準適合品
	NSダブルワンP-2	粉体25kg	紙袋	セメント系粉体 (再乳化形粉末樹脂既調合)	下地調整とタイル張付けが同一製品で可能 (小口平タイル・二丁掛タイル用)	5~8mm	約2.5㎡/6mm厚	4,800 / 袋	再乳化形粉末樹脂混入タイプ F☆☆☆☆ 旧都市公団「タイルモルタル」基準適合品
	NSハイハード	液体18kg	角缶	シリケート系アルカリ水溶液	アルカリ付与、表面強化、防汚機能	100~200g/㎡	約90~180㎡/缶	169,000 / 缶	
吸水調整材・ セメント混和液	NSハイフレックスHF-1000	液体18kg	ペール缶		下地吸水調整・接着増強用(塗布仕様)	—	(3倍液)360㎡ (5倍液)600㎡	21,600 / 缶	F☆☆☆☆
	NSハイフレックスHF-1000	液体4kg×6 ホリボトル	24kg 箱	乳白色液体 (エチレン酢酸ビニル共重合体)	モルタル改質・接着増強用(混入仕様) コンクリート、PC版、ALC板、ブロック、	—	(3倍液)480㎡(箱) (5倍液)800㎡(箱)	39,000 / 箱	JIS A 6203規格適合品 公共建築協会評価名簿登録品
	NSハイフレックスHF-1000	液体1kg×10 ホリボトル	10kg 箱		モルタル下地	—	(3倍液)200㎡(箱) (5倍液)333㎡(箱)	23,400 / 箱	日本建築工学会M-101規格適合品
シラン系浸透性 吸水防止材	NSシランガードS	液体16ℓ	角缶	無色透明液体 特殊シラン化合物モノマー	タイル目地・大谷石・セメント系ブリック・煉瓦 吸水防止、塩害防止、汚染防止	—	コンクリート面 40~53㎡/缶 ALC面 27~32㎡/缶	40,000 / 缶	※必ず2回以上にわけて塗布
水性浸透型 表面強化材	NSしみこむ強化材HF	24kg/箱 (4kgボトル×6本)	箱	乳白色液体 (変性アクリル酸エステル共重合体)	コンクリート(モルタル)ぜい弱層への 表面強化	100~500g/㎡	48~240㎡ / 箱	— / 箱	2023年3月31日 販売中止

※設計価格には、運賃・消費税は含んでおりません。



NS 製品 設計 価格 表

[仕上材]

分類	製品名	荷姿		成分・性状	適用・用途・特長	塗厚	標準施工面積	設計価格	備考
		内訳	容器						
シリコン変性 アクリル樹脂系 意匠塗材  <内外装仕上材>	NSアートパレ	ペースト状20kg	丸缶	シリコン変性アクリル樹脂系	群を抜く優れた耐久性(コテ・ローラー施工) 柔軟性を有し、微細なヘアークラックに追従 藻、かびの発生抑止	1~2mm	8㎡/2.5kg/㎡ (1.5~3kg/㎡)	15,000 / 缶	F☆☆☆☆ 標準色調(42色) 防火認定(不燃材料)
	NSアートサント	粉袋10kg	紙袋	無機質粉体	アートパレ混和専用軽量骨材 アートパレ20kg(1缶)に対し0~20kg混和	-	-	2,500 / 袋	
	NSアートシーラー	液体15kg	角缶	アクリル系シーラー	吸水コントロール 色調コントロール	-	125㎡/0.12kg/㎡ (0.1~0.15kg/㎡)	22,000 / 缶	
薄塗磨き 仕上材	デコリエ	プライマー1.2kg 粉体10kg 混和液4kg	箱	無機質粉体・有機質混和液	様々な下地に接着し、施工部位を選ばない 水はね、油はね部位にも施工可(トップコート併用) 適用部位: 内壁・天井・床・什器など	1mm	10㎡/1mm厚	32,000 / 箱	F☆☆☆☆ 標準5色(ホワイト、ベージュ、ブラウン、グレー、ブラック) ※施工ライセンス必要
	デコリエウォール	プライマー1.2kg 粉体10kg 混和液3.6kg	箱	無機質粉体・有機質混和液	内装制限対応製品(但し下地は法定防火材料に限る) 水はね部位にも施工可(トップコート併用) 適用部位: 内壁・天井	1mm	10㎡/1mm厚	32,000 / 箱	F☆☆☆☆ 防火認定(不燃材料) ※施工ライセンス必要
デコリエ専用	デコリエトップコートS	液体2ℓ	ポリボトル	溶剤系アクリル塗料	撥水性付与	50ml/㎡	20㎡ (2回塗り)	13,500 / 本	F☆☆☆☆
	デコリエトップコートU A+A (艶有り)	液体0.8kg × 2本	缶	一液湿気硬化型 (溶剤系)クリア塗料	耐油性付与	80g/㎡	20㎡/セット ※トップコートN併用	19,200 / 本	F☆☆☆☆ ※デコリエトップコートN2回塗布(50ml/㎡)乾燥後 デコリエトップコートUA 2回塗布(80g/㎡)
	デコリエトップコートU A+B (艶消し)	液体0.8kg × 2本	缶	一液湿気硬化型 (溶剤系)クリア塗料	耐油性付与、艶消し	80g/㎡	20㎡/セット ※トップコートN併用	19,200 / 本	F☆☆☆☆ ※デコリエトップコートN2回塗布(50ml/㎡)乾燥後 デコリエトップコートU A塗布後、トップコートU B塗布
	デコリエトップコートN	液体2ℓ	ポリボトル	水性アクリル系塗料	撥水性付与	50ml/㎡	20㎡ (2回塗り)	13,500 / 本	F☆☆☆☆
混和剤	デコリエ凝結遅延剤	液体1kg	ポリボトル	水溶液	凝結遅延	-	50~100ml (デコリエ1箱)	3,500 / 本	F☆☆☆☆
研ぎ出し 仕上材	デコリエフライト 粉体	粉袋20kg	紙袋	無機質粉体	研出し仕上げ専用粉体	-	4.5㎡/3mm厚	17,000 / 袋	F☆☆☆☆
	デコリエフライト 混和液	液体7.2kg	ポリペール缶	有機質混和液	研出し仕上げ専用混和液	-	※種石の種類 配合比率により 変わります	14,000 / 缶	F☆☆☆☆
金属調 磨き仕上材	モダナ	プライマー0.15kg (金・銀) 粉体1.125kg 混和液0.375kg (銅) 粉体1.290kg 混和液0.210kg	箱	無機質粉体・有機質混和液	塗料同等の薄塗りで、磨き仕上により 金属光沢が得られる 適用部位: 内壁・天井・什器など	0.3mm	1.5㎡/0.3mm厚	70,000 / 箱	F☆☆☆☆ 色調3色(金・銀・銅) 防火認定(不燃材料) ※施工ライセンス必要
イタリ磨き 仕上材	イタリエ	ペースト状3kg × 5袋	箱	消石灰系	光沢・陰影・重厚感ある意匠性 色調素材添加しオリジナルカラーが可能	0.7mm	16.5㎡/0.7mm厚(箱) (3.3㎡/袋)	31,000 / 箱 (6,200 / 袋)	F☆☆☆☆
ホルムアルデヒド吸着 分解配合内装仕上材	NSケイソートパレソフト	粉体4.2kg × 4	箱	珪藻土・セオライト複合粉体	調湿効果、消臭効果、クラック抑制 ホルムアルデヒド吸着分解作用	1~2mm	3.3㎡/1.5mm厚	12,300 / 箱	F☆☆☆☆
	NSケイソートパレラフ	粉体5kg × 4	箱	珪藻土・セオライト複合粉体	調湿効果、消臭効果、クラック抑制 ホルムアルデヒド吸着分解作用	1~2mm	3.3㎡/2mm厚	12,300 / 箱	F☆☆☆☆

NS 製品 設計 価格 表

[仕上材]

分類	製品名	荷姿		成分・性状	適用・用途・特長	塗厚	標準施工面積	設計価格	備考
		内訳	容器						
無機系顔料	NS砂の匠	粉体0.5kg×4	箱	高温焼成無機質色砂	優れた耐久性(色調保持) ケイソート <sup>®</sup> パレに色砂0.5kg混和	—	—	4,800 / 箱	15種の色砂 防火認定(不燃材料)
	NS土の匠	粉体0.5kg×4	箱	天然土	和風の色調 ケイソート <sup>®</sup> パレに色砂0.5kg混和	—	—	7,700 / 箱	7種の天然土 防火認定(不燃材料)
珪藻土内外装 高級仕上材	NSケイソート <sup>®</sup> (外装用GM)	粉体25kg	紙袋	珪藻土複合無機質系粉体	重厚感ある意匠性 外装厚塗仕上専用(パターン仕上:かき落とし等)	8mm	2.1㎡/8mm厚	7,500 / 袋	F☆☆☆☆ 玉砂利1分など約3kgまで混合可。
天然土配合 内外装仕上材	NS土壁パウダー	粉体10kg	紙袋	石灰系無機質粉体	パウダー(10kg):土(5~6kg):スサ(約0.2kg)混合 優れた吸放湿性、結露防止	2mm	5~6㎡/2mm厚	7,500 / 袋	
	NS土壁セット	NS土壁パウダー-10kg 土5kg スサ0.18kg	箱	NS土壁パウダー・土・スサ セット製品	完全なセット製品で調合手間不要 優れた吸放湿性、結露防止 特殊配合による高意匠性と耐久性向上	2mm	6㎡/2mm厚	12,000 / 箱	F☆☆☆☆ わかば/さくら/かえで(標準3色)
しっくい系 白色・淡着色 意匠内装仕上材	NSシュークル	粉体20kg	袋	消石灰系無機質粉体	吸放湿性・調湿性機能・現代風漆喰調仕上 南欧風のソフト感のある仕上がり	1~2mm	17㎡/1.5mm厚	8,200 / 袋	F☆☆☆☆ 3色ラインナップ(淡色系)
純白しっくい調 内外装仕上材	NS蔵壁	粉体20kg	袋	無機質水硬性粉体	和室の壁・蔵壁・屋根漆喰	1.5mm	14㎡/1.5mm厚	8,400 / 袋	F☆☆☆☆
湿式仕上材用 下地処理材	NSファイヤーエース	18kg/箱 (4.5kg/袋×4)	箱	速乾タイプ <sup>®</sup>	高弾性によるクラック発生防止 2~3時間乾燥による工期短縮 異種下地の吸水ムラ防止	0.5~1mm	13.2㎡/1mm厚/箱	7,100 / 箱	F☆☆☆☆
	ファストベース	20kg/箱 (10kg/袋×2)	箱	速乾厚付けタイプ <sup>®</sup>	タイル目地など凹凸の激しい改修下地に対応 約3時間で仕上塗材の施工可能	1~10mm	2.3㎡/5mm厚/箱	16,600 / 箱	F☆☆☆☆

※設計価格には、運賃・消費税は含んでおりません。